

MOGENSEN Vibrationstransportör



Vibrationstransportör Typ TR 0430, 0.4 m bred och 3.0 m lång, för horisontella transporter. Den är försedd med utbytbar slitskydd av stål både på botten och sidoväggar. Märkeffekten är 2 x 0,5 kW.

Mogensen Vibrationstransportörer förekommer i flera typer, anpassade till användningsområdet. Transportören kan ha en längd av upp till 6 m. Flera trägbredder kan erhållas, med motsvarande kapacitet.

Tråget har ett rektangulärt tvärsnitt, vilket ger en bättre fördelning av materialflödet och förenklar användning av slitskydd. Antal, placering och utformning av in- och utlopp kan anpassas till omgivande utrustningar. Ett standardtillbehör är en effektiv dammkapsling, som medger enkelt underhåll. Styrsystem kan fås med bromsning eller frekvensstyrning - för reglering av flödet.

Typ TR (med två vibratorer) finns i längder från två till sex meter.

TR finns i olika varianter:

- olika former av in- och utlopp
- av rostfritt stål
- för matning till 1 alt. 2 siktar

Tillbehör:

- utbytbar slitskydd
- dammkapsling
- styrenhet med motströmsbroms
- frekvensstyrning för varierad kapacitet
- ett urval av stativ

Typ av maskin
Inre bredd på tråget i dm
Längd i dm

TR0420

Typ	Bredd	Längd	Höjd 1	Höjd 2
TR 0420	920	2000	410	610
TR 0460	1080	6000	460	740

 **MOGENSEN**[®]
ALLGAIER Group